



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Κάτω από τον πάγκο

Γωνιακά εξαρτήματα Fast connection για
εύκολη τοποθέτηση.

> ΣΥΣΚΕΥΗ 9"3/4 Πλήρες σετ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΜΧ
01-02400	1

Πλήρες σετ: Όλα τα ανταλλακτικά εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

> ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΤΜΧ
01-02049	Κάνουλα	1
01-02415	Διακόπτης νερού	1
01-03081	Ποτήρι λευκό	1
01-02023	Κλειδί	1
01-03365	Σωληνάκι 4x6	1
01-02450	Γωνιακά εξαρτήματα ταχείας συνδέσεως	4

> ΣΥΣΚΕΥΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ 9"3/4 Πλήρες σετ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΜΧ
01-02405	1

Πλήρες σετ: Όλα τα ανταλλακτικά εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία/Μεταλλική βάση

> ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΤΜΧ
01-02077	Μεταλλική διπλή βάση	1
01-02049	Κάνουλα	1
01-02415	Διακόπτης νερού	1
01-03081	Ποτήρι λευκό	1
01-02023	Κλειδί	1
01-03365	Σωληνάκι 4x6	1
01-02451	Γωνιακά εξαρτήματα ταχείας συνδέσεως	4

> ΣΥΣΚΕΥΗ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ 9"3/4 Πλήρες σετ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΜΧ
01-02410	1

Πλήρες σετ: Όλα τα ανταλλακτικά εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία/Μεταλλική βάση

> ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΤΜΧ
01-02077	Μεταλλική διπλή βάση	1
01-03078	Ενεργός άνθρακας	1
01-02049	Κάνουλα	1
01-02415	Διακόπτης νερού	1
01-03081	Ποτήρι λευκό	1
01-02023	Κλειδί	1
01-03365	Σωληνάκι 4x6	1
01-02451	Γωνιακά εξαρτήματα ταχείας συνδέσεως	4



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ

Σειρά Duplex

> ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ 9" 3/4

Για εσωτερικές εγκαταστάσεις

- Περιέχει βάση στήριξης (πολυπροπυλένιο) & κλειδί
- Δεν περιέχει ανταλλακτικό φίλτρο



ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Max 8 Bar

ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΕΩΣ: Max 35 Bar

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Max 50°C

ΤΕΣΤ ΓΗΡΑΝΣΕΩΣ: 200.000 κύκλους 0-10 Bar

ΤΑΠΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ: Ορειχάλκινη CW614N

ΥΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙΟΥ: Διάφανο-PET / PP

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Ορειχάλκος CW614N

ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ 2 BAR: 3/4 >108 lt
(Κενό δοχείο) 1" >106 lt

1/2 >106 lt

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :
Διάφανο- Εσωτερική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΟΤΗΡΙ	ΤΜΧ
01-02208	3/4	Διάφανο	1
01-02208/1	1"	Διάφανο	1

> ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΜΧ
01-02076 Βάση στήριξης	1
01-02023 Κλειδί	1
01-02073 Ποτήρι διάφανο	1
01-02042 Ρακόρ	1
01-02043 O-ring	1

> ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ 9" 3/4

Για εξωτερικές εγκαταστάσεις

- Περιέχει βάση στήριξης (πολυπροπυλένιο) & κλειδί
- Δεν περιέχει ανταλλακτικό φίλτρο



ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Max 8 Bar

ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΕΩΣ: Max 35 Bar

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Max 50°C

ΤΕΣΤ ΓΗΡΑΝΣΕΩΣ: 200.000 κύκλους 0-10 Bar

ΤΑΠΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ: Ορειχάλκινη CW614N

ΥΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙΟΥ: Λευκό-PET / PP

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Ορειχάλκος CW614N

ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ 2 BAR: 3/4 >108 lt
(Κενό δοχείο) 1" >106 lt

1/2 >106 lt

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :
Λευκό- Εξωτερική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΟΤΗΡΙ	ΤΜΧ
01-02380	3/4	Λευκό	1
01-02382	1"	Λευκό	1

> ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΜΧ
01-02076 Βάση στήριξης	1
01-02023 Κλειδί	1
01-02032 Ποτήρι λευκό	1
01-02042 Ρακόρ	1
01-02043 O-ring	1



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Σειρά Standard

> ΣΥΣΚΕΥΗ 9"3/4

Εγκατάσταση κάτω από το νεροχύτη

- Δεν περιέχει ανταλλακτικό φίλτρο και κλειδί



ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Max 8 Bar
ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ: Max 35 Bar
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Max 50°C
ΤΕΣΤ ΓΗΡΑΝΣΕΩΣ: 200.000 κύκλους 0-10 Bar
ΤΑΠΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ: Ορειχάλκινη CW614N
ΥΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙΟΥ: Διάφανο-PET / Λευκό- PP
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Ορειχάλκος CW614N

ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ 2 BAR: 3/4 >108 lt
 (Κενό δοχείο) 1" >106 lt
 1/2 >106 lt

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
 Διάφανο- Εσωτερική
 Λευκό- Εξωτερική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΟΤΗΡΙ	ΤΜΧ
Συσκευές για εσωτερικές εγκαταστάσεις			
01-02018	3/4	Διάφανο	1/12
01-02018/1	1"	Διάφανο	1/12
01-02019	1/2	Διάφανο	1/12
Συσκευές για εξωτερικές εγκαταστάσεις			
01-02180	3/4	Λευκό	1/12
01-02182	1"	Λευκό	1/12

> ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΜΧ
01-02023 Κλειδί	1
01-02075 Βάση	1
01-02073 Ποτήρι διάφανο	1
01-02032 Ποτήρι λευκό	1
01-02043 O-ring	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

> ΠΛΕΓΜΑ & ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Σειρά CTO-E

Micron :
0,5 & 5mic

- Άνθρακας από 100% κέλυφος καρύδας
- Μεγάλη ικανότητα κατακράτησης

• Αντιβακτηριακό



01-03006 • Micron : 0,5

ΑΦΑΙΡΕΙ :

- Αιωρούμενα σωματίδια, ιζήματα, σκουριά, άμμο
- Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba, Toxoplasma
- Συγκέντρωση μολύβδου, βακτηρίων, μικροοργανισμών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών, πτητικών οργανικών ενώσεων (βενζόλιο, τριχλωροαιθυλένιο)
- Χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : 12 μήνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ σε lt : 9"3/4 >10.000 lt



01-03005 • Micron : 5

ΑΦΑΙΡΕΙ :

- Αιωρούμενα σωματίδια, ιζήματα, σκουριά, άμμο
- Χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : 6 μήνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ σε lt : 9"3/4 >7.000 lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	MICRON	ΤΜΧ
01-03006	9" 3/4	0,5	1/25
01-03005	9" 3/4	5	1/25
01-03005/S BLISTER	9" 3/4	5	1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Θερμοκρασία λειτουργίας : 1-50°C (min-max)
- Ιδανική πίεση λειτουργίας : 3 bar

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Σειρά Standard

> ΣΥΣΚΕΥΗ 7"

Εγκατάσταση κάτω από το νεροχύτη

- Δεν περιέχει ανταλλακτικό φίλτρο και κλειδί



ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Max 8 Bar

ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΕΩΣ: Max 35 Bar

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Max 50°C

ΤΕΣΤ ΓΗΡΑΝΣΕΩΣ: 200.000 κύκλους 0-10 Bar

ΤΑΠΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ: Ορειχάλκινη CW614N

ΥΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙΟΥ: Διάφανο-PET / Λευκό- PP

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Ορείχαλκος CW614N

ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ 2 BAR: 3/4 >108 lt
(Κενό δοχείο) 1" >106 lt

1/2 >106 lt

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Διάφανο- Εσωτερική

Λευκό- Εξωτερική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΟΤΗΡΙ	ΤΜΧ
<u>Συσκευές για εσωτερικές εγκαταστάσεις</u>			
01-02012	3/4	Διάφανο	1/12
01-02012/1	1"	Διάφανο	1/12
01-02013	1/2	Διάφανο	1/12
<u>Συσκευές για εξωτερικές εγκαταστάσεις</u>			
01-02022	3/4	Λευκό	1/12
01-02025/1	1"	Λευκό	1/12

> ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΜΧ
01-02023 Κλειδί	1
01-02075 Βάση	1
01-02072 Ποτήρι διάφανο	1
01-02031 Ποτήρι λευκό	1
01-02043 O-ring	1

> ΣΥΣΚΕΥΗ 5"

Εγκατάσταση κάτω από το νεροχύτη

- Δεν περιέχει ανταλλακτικό φίλτρο και κλειδί



ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Max 8 Bar

ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΕΩΣ: Max 35 Bar

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Max 50°C

ΤΕΣΤ ΓΗΡΑΝΣΕΩΣ: 200.000 κύκλους 0-10 Bar

ΤΑΠΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ: Ορειχάλκινη CW614N

ΥΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙΟΥ: Διάφανο-PET / Λευκό- PP

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Ορείχαλκος CW614N

ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ 2 BAR: 3/4 >108 lt
(Κενό δοχείο) 1" >106 lt

1/2 >106 lt

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Διάφανο- Εσωτερική

Λευκό- Εξωτερική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΟΤΗΡΙ	ΤΜΧ
<u>Συσκευές για εσωτερικές εγκαταστάσεις</u>			
01-02060	3/4	Διάφανο	1/24
01-02061	1"	Διάφανο	1/24
01-02062	1/2	Διάφανο	1/24
01-02001 Aqua Kid	1/2	Διάφανο	1/30
<u>Συσκευές για εξωτερικές εγκαταστάσεις</u>			
01-02184	3/4	Λευκό	1/24
01-02186	1"	Λευκό	1/24

> ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΜΧ
01-02023 Κλειδί	1
01-02075 Βάση	1
01-02071 Ποτήρι διάφανο	1
01-02030 Ποτήρι λευκό	1
01-02043 O-ring	1
<u>Ανταλλακτικά για Aqua Kid</u>	
01-02003 Νήμα 20mic	1
01-02004 Πλαστικό πλενόμενο 80mic	1

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για οικιακή χρήση

> ΣΥΣΚΕΥΗ AQUA TOP 9"3/4

Εγκατάσταση επάνω στο νεροχύτη

- Δεν περιέχει ανταλλακτικό φίλτρο και κλειδί

ΚΩΔΙΚΟΣ	TMX
01-03001 Συσκευή	1/12

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	TMX
01-02023	Κλειδί	1
01-03030	Βαλβίδα παροχής	1
01-03081	Ποτήρι λευκό	1
01-03002	Σωλήνας PVC	1
01-03003	Γωνία 1/8 αρσ. παροχή	1
01-03004	Γωνία 1/4 αρσ. ρουξούνι	1
01-03007	Ρακόρ σύσφιξης σωλήνα PVC	1
01-03008	O-ring για γωνία	1
01-02043	O-ring για ποτήρι	1



> ΣΥΣΚΕΥΗ AQUA SELECT

Πάνω στη βρύση

- Περιέχει ανταλλακτικό φίλτρο
- Περιέχει μεταλλικούς αντάπτορες Αρσ. 21x1,24x1



01-02050/S
01-02059/S



01-04050/S



01-04051/S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΛΤΡΟ	ΣΥΣΚ.	MIC	TMX
01-02050/S	Ενεργός άνθρακας	BLISTER	10mic	1/12
01-04050/S	Ενεργός άνθρακας	BLISTER	10mic	1/12
01-04051/S	Ενεργός άνθρακας	BLISTER	10mic	1/12
01-02059/S	Polymicro + εν.άνθρακας	BLISTER	0,5mic	1/12

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Max 5 Bar

ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΕΩΣ: Max 20 Bar

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Max 50°C

ΤΕΣΤ ΓΗΡΑΝΣΕΩΣ: 200.000 κύκλους 0-10 Bar

ΤΑΠΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ : Ορειχάλκινη CW614N

ΥΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙΟΥ: Διάφανο-PET

ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: ABS

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ : Ορειχάλκος CW614N

ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ 2 BAR: 8lt/min

(Κενό δοχείο)

ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ:

01-2051/S: 1,5lt/min

01-2056/S: 0,8lt/min

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : 3-4 μήνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ σε lt : >800 lt

Ενεργός Άνθρακας ΑΦΑΙΡΕΙ :

- Αιωρούμενα σωματίδια, ιζήματα, σκουριά, άμμο
- Χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή

Polymicro & ενεργός άνθρακας ΑΦΑΙΡΕΙ :

- Αιωρούμενα σωματίδια, ιζήματα, σκουριά, άμμο
- Χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή
- Βακτήρια/μικροοργανισμούς

> ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΣΥΣΚ.	MIC	TMX
01-02051/S	Ενεργός άνθρακας	BLISTER	10mic	1/12
01-02056/S	Polymicro + ενεργός άνθρακας/ Αντιβακτηριακό	BLISTER	0,5mic	1/12



Ενσωματωμένο bypass για επιλογή φιλτραρισμένου νερού, με σύστημα υπενθύμισης αλλαγής ανταλλακτικού

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Για εγκατάσταση σε κεντρική παροχή συνίσταται
επιλογή ανταλλακτικού από 10 mm και άνω

> ΝΗΜΑ Σειρά FA

Micron :
20mic



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ.	ΥΨΟΣ	ΤΜΧ
01-02065		5"	20
01-02014		7"	1/108
01-02020		9" 3/4	20
01-02065/S	ΚΑΡΤΕΛΑ	5"	1
01-02014/S	ΚΑΡΤΕΛΑ	7"	1
01-02020/S	ΚΑΡΤΕΛΑ	9" 3/4	1

ΑΦΑΙΡΕΙ :

- Αιωρούμενα σωματίδια, ιζήματα, σκουριά, άμμο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Micron : 20
- Θερμοκρασία λειτουργίας : 1-50°C (min-max)
- Ιδανική πίεση λειτουργίας : 3 bar

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : 6 μήνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ σε lt : 5" > 4.000 lt

7" > 5.500 lt

9"3/4 > 7.000 lt

> ΝΗΜΑ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Σειρά FA-CA

Micron :
20mic



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ.	ΥΨΟΣ	ΤΜΧ
01-02066		5"	1/30
01-02015		7"	1/15
01-02021		9" 3/4	1/15
01-02015/S	ΚΑΡΤΕΛΑ	7"	1
01-02021/S	ΚΑΡΤΕΛΑ	9" 3/4	1

ΑΦΑΙΡΕΙ :

- Χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή
- Θολότητα, αιωρούμενα σωματίδια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Micron : 20
- Θερμοκρασία λειτουργίας : 1-50°C (min-max)
- Ιδανική πίεση λειτουργίας : 3 bar

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : 6 μήνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ σε lt : 5" > 4.000 lt

7" > 5.500 lt

9"3/4 > 7.000 lt

- Άνθρακας από 100% κέλυφος καρύδας

> POLYMICRO Σειρά FR-N

Micron :
5mic



- Μεγάλη ικανότητα κατακράτησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΜΧ
01-02069	5"	1/140
01-02010	7"	1/125
01-03017	9" 3/4	1/60

ΑΦΑΙΡΕΙ :

- Αιωρούμενα σωματίδια, ιζήματα, σκουριά, άμμο
- Μεγάλη ικανότητα κατακράτησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Micron : 5
- Θερμοκρασία λειτουργίας : 1-50°C (min-max)
- Ιδανική πίεση λειτουργίας : 3 bar

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : 6 μήνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ σε lt : 5" > 4.000 lt

7" > 5.500 lt

9"3/4 > 7.000 lt

> POLYMICRO & ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Σειρά FRN-CA

Micron :
5mic



- Μεγάλη ικανότητα κατακράτησης
- Άνθρακας από 100% κέλυφος καρύδας

ΚΩΔΙΚΟΣ	CM	ΤΜΧ
01-02074	5"	1/30
01-02011	7"	1/140
01-03016	9 3/4"	1/15

ΑΦΑΙΡΕΙ :

- Αιωρούμενα σωματίδια, ιζήματα, σκουριά, άμμο
- Χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή
- Βακτήρια/μικροοργανισμούς

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Micron : 5
- Θερμοκρασία λειτουργίας : 1-50°C (min-max)
- Ιδανική πίεση λειτουργίας : 3 bar

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : 6 μήνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ σε lt : 5" > 4.000 lt

7" > 5.500 lt

9"3/4 > 7.000 lt

> ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ Σειρά RLA-RL

Micron :
80mic



ΚΩΔΙΚΟΣ	CM	TMX
01-02067	5"	1/144
01-02016	7"	1/90
01-02034	9" 3/4	1/70

ΑΦΑΙΡΕΙ : Αιωρούμενα σωματίδια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Micron : 80
- Θερμοκρασία λειτουργίας : 5-50°C (min-max)
- Ιδανική πίεση λειτουργίας : 3 bar

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ : Κάθε 3 μήνες

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ σε lt : 5" > 2.000 lt
7" > 2.700 lt
9"3/4 > 4.500 lt

> ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Σειρά CA

Micron :
20mic



- Δυνατότητα για καλύτερη αποχλωρίωση λόγω μεγαλύτερης ποσότητας άνθρακα
- Άνθρακας από 100% κέλυφος καρύδας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	TMX
01-02035	9" 3/4	1/15

ΑΦΑΙΡΕΙ :

- Αιωρούμενα σωματίδια, ιζήματα, σκουριά, άμμο
- Χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Micron : 20
- Θερμοκρασία λειτουργίας : 1-50°C (min-max)
- Ιδανική πίεση λειτουργίας : 3 bar

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : 6 μήνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ σε lt : 5" > 4.000 lt
7" > 5.500 lt
9"3/4 > 7.000 lt

> POLYMICRO & ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Σειρά FRA-CA STERYL

Micron :
0,5mic

- Άνθρακας από 100% κέλυφος καρύδας
- Αντιβακτηριακό
- Μεγάλη ικανότητα κατακράτησης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	TMX
01-02029	9" 3/4	1/12

ΑΦΑΙΡΕΙ :

- Αιωρούμενα σωματίδια, ιζήματα, σκουριά, άμμο
- Χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή
- Βακτήρια/μικροοργανισμούς

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Micron : 0,5
- Θερμοκρασία λειτουργίας : 1-50°C (min-max)
- Ιδανική πίεση λειτουργίας : 3 bar

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : 6 μήνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ σε lt : 9"3/4 > 7.000 lt

> ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Micron :
0,5mic



ΚΩΔΙΚΟΣ	MICRON	TMX
Αφαιρεί βαρέα μέταλλα, βακτήρια, μικροοργανισμούς		
25-04130 PB1	0,5	1/20
Αφαιρεί χημικές ενώσεις, τοξικά κατάλοιπα		
25-04180 CTO Plus	1	1/20
Αφαιρεί ιζήματα, σωματίδια σκουριάς		
25-04135 CTO	5	1/20

ΟΛΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝ :

- Θολότητα
- Χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Θερμοκρασία λειτουργίας : 1-50°C (min-max)
- Ιδανική πίεση λειτουργίας : 3 bar

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : 6 μήνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ σε lt : 9"3/4 > 7.000 lt



INDUSTRIAL GROUP



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

> ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΠΟΛΥΦΩΣΦΑΤΟΥ

Micron :
20mic

- Για πλυντήρια, θερμοσίφωνες & λέβητες.
- Το νερό που εξέρχεται από τη συσκευή δεν είναι κατάλληλο προς πόση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΜΧ
01-02037	9" 3/4	1/15
Ανταλλακτικοί κρύσταλλοι		
01-02038		1

ΑΦΑΙΡΕΙ :
• Άλατα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
• Θερμοκρασία λειτουργίας : 1-50°C (min-max)
• Ιδανική πίεση λειτουργίας : 3 bar

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : 24 μήνες

> ΣΥΣΚΕΥΗ AQUA NET

Το AQUA NET έχει σχεδιαστεί ειδικά για κάθετη εγκατάσταση με υποδοχή στο κάτω μέρος και έξοδο στην κορυφή.

- Για πλυντήριο ρούχων & πλυντήριο πιάτων
- Συμπεριλαμβάνονται και ανταλλακτικοί κρύσταλλοι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΜΧ
01-02057	3/4	1/28
Ανταλλακτικοί κρύσταλλοι		
01-02038		1

ΑΦΑΙΡΕΙ :
• Άλατα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
• Θερμοκρασία λειτουργίας : 1-50°C (min-max)
• Ιδανική πίεση λειτουργίας : 3 bar

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : 24 μήνες

> ΦΙΛΤΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ Σειρά PP

Micron :
10mic

- Για ψυγεία και παγομηχανές.
- Άνθρακας από 100% κέλυφος καρύδας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΜΧ
01-03079	9" 3/4	1

Ορειχάλκινο, ίσιο εξάρτημα ταχείας συνδέσεως		
01-02452		1
Πλαστικό γωνιακό εξάρτημα ταχείας συνδέσεως		
01-02450		1
Σωληνάκι 4x6		
01-03365		1

Δεν συμπεριλαμβάνονται στο κωδικό 01-3079

ΑΦΑΙΡΕΙ :
• Χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
• Θερμοκρασία λειτουργίας : 1-40°C (min-max)
• Ιδανική πίεση λειτουργίας : 3 bar

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : 6 μήνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ σε lt : 9"3/4 > 6.000 lt



01-02452



01-02450



INDUSTRIAL GROUP



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ

> ΠΟΤΗΡΙΑ Για εσωτερικό χώρο



ΚΩΔΙΚΟΣ	TMX
01-02070 για AQUA KID	1
01-02071 για 5"	1
01-02072 για 7"	1
01-02073 για 9" 3/4	1

> ΠΟΤΗΡΙΑ Για εξωτερικό χώρο



ΚΩΔΙΚΟΣ	TMX
01-02030 για 5"	1
01-02031 για 7"	1
01-02032 για 9" 3/4	1

> ΠΟΤΗΡΙ Αντίστροφης όσμωσης



ΚΩΔΙΚΟΣ	TMX
01-03081 9" 3/4	1

> ΡΑΚΟΡ Για συσκευή 9" 3/4



ΚΩΔΙΚΟΣ	TMX
01-02042	1

> O-RING



ΚΩΔΙΚΟΣ	TMX
01-02043 Για 5"-7"-9" 3/4	1
01-02045 Για AQUA KID	1
01-02047 Για AQUA BIG	1

> ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Για Aqua Top



ΚΩΔΙΚΟΣ	TMX
01-03030	1

> ΚΛΕΙΔΙΑ Πλαστικά



ΚΩΔΙΚΟΣ	TMX
01-02023 Για 5"-7"-9" 3/4-AQUA TOP	1
01-02005 Για AQUA KID	1
01-02084 Για AQUA BIG	1

> ΤΑΠΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	TMX
01-02044 εξάρωσης	1
01-02046 1/2 για Aqua Kid	1

> ΒΑΣΗ Μεταλλική

- Δεν περιέχονται βίδες & ούπατ



ΚΩΔΙΚΟΣ	TMX
01-02075 Πλαστική Μονή	1
01-02076 Πλαστική Διπλή	1
01-02078 Μεταλλική Μονή	1
01-02077 Μεταλλική Διπλή	1

> ΚΛΕΙΔΙ Για AQUA METAL



ΚΩΔΙΚΟΣ	TMX
01-02099 Μεταλλικό	1

> ΡΟΔΕΛΑ Για ανταλλακτικά φίλτρων



ΚΩΔΙΚΟΣ	TMX
01-02053	1

> ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΡΩΜΕ 22x1mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	TMX
01-02048	1



INDUSTRIAL GROUP

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ για συσκευή κάτω από τον πάγκο

> ΜΟΝΟ ΚΙΤ Σετ φίλτρου με κάνουλα



Το σετ περιέχει

- Κάνουλα
- Σωληνάκι λευκό με σύνδεση 1/2 για συσκευή 1/2.
- Εξαρτήματα για τη σύνδεση
- Δεν περιέχει σπιράλ συνδέσεως παροχής συσκευής.

Συνίσταται

τοποθέτηση σπιράλ συνδέσεων
Αρσ.Θηλ. 1/2x1/2 σελ 13.

Techflex
PATENTED

ΚΩΔΙΚΟΣ
01-02058/S

TMX
1



> ΜΟΝΟ ΚΙΤ Σετ φίλτρου με ΝΕΑ κάνουλα



Το σετ περιέχει

- Κάνουλα
- Σωληνάκι λευκό με σύνδεση 1/2 για συσκευή 1/2.
- Εξαρτήματα για τη σύνδεση
- Δεν περιέχει σπιράλ συνδέσεως παροχής συσκευής.

Συνίσταται

τοποθέτηση σπιράλ συνδέσεων
Αρσ.Θηλ. 1/2x1/2 σελ 13.

Techflex
PATENTED

ΚΩΔΙΚΟΣ
01-02049/S

TMX
1

